

KQIG-M4/S/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изолированный вилочный кабельный разъем из
ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Номер для заказа	1492620000
Тип	KQIG-M4/S/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302387
Кол.	100 Шт.

KQIG-M4/S/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,838 g
-------------	---------

Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	2,3 мм	Внутренний диаметр манжеты (d4)	4,5 мм
Внутренний диаметр фланца (d2)	4,3 мм	Длина соединения (l)	18,7 мм
Идентификационный цвет	синий	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PC	Наружный диаметр вала (d3)	6,8 мм
Отверстие	C 4/S	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

KQIG-M4/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

