

KQNG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,4 mm²,6 mm²
Номер для заказа	<u>1492660000</u>
Тип	KQNG-M6/-6
GTIN (EAN)	4050118302547
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



KQNG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры	и массы

Macca	0,16 g	Масса нетто	1,616 g
Соединители			
Внутренний диаметр вала (d1)	3,6 мм	Внутренний диаметр фланца (d2)	6,5 мм
Длина вала (а)	6 мм	Длина соединения (I)	16 мм
	не имеется	Наружный диаметр вала (d3)	11 мм
Отверстие		Поперечное сечение соединительно	
	C 6	провода, макс.	6 mm ²
Поперечное сечение соединяемо			
провода	4 mm²		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Технические данные	<u>EPLAN</u>		



KQNG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

