

**KSN/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1492840000</a>                                    |
| Тип              | KSN/-95                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4050118302790                                                 |
| Кол.             | 25 шт.                                                        |

**KSN/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|       |       |             |      |
|-------|-------|-------------|------|
| Масса | 4,2 g | Масса нетто | 42 g |
|-------|-------|-------------|------|

**Соединители**

|                                         |                    |                                                   |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)            | 13,5 мм            | Длина 1 (l1)                                      | 55,5 мм            |
| Длина 2 (l2)                            | 22 мм              | Длина вала (a)                                    | 24 мм              |
| Изоляция                                | не имеется         | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 95 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 95 mm <sup>2</sup> | Размеры контакта/соединителя                      | 5,1 x 12,3 mm      |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**KSN/-95**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

