

VSTN/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





# Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,0.1 mm² - 0.5 mm²
Номер для заказа	<u>1492980000</u>
Тип	VSTN/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118302974
Кол.	100 Шт.

# Справочный листок технических данных



VSTN/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Размеры	и массы
rasmend	и массы

-			
Macca	0,02 g	Масса нетто	0,248 g
Соединители			
Внутренний диаметр вала (d1)	1,2 мм	Длина соединения (I)	12 мм
Изоляция	не имеется	Наружный диаметр вала (d3)	2 мм
Поперечное сечение соединительного		Поперечное сечение соединительного	
провода, макс.	0,5 mm <sup>2</sup>	провода, мин.	0,1 mm <sup>2</sup>
Классификации			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
Сертификаты			
hh			
ROHS	Соответствовать		

# Справочный листок технических данных



VSTN/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

