

**VSTN/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493050000</a>                          |
| Typ        | VSTN/25                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118302783                                       |
| VPE        | 100 Stück                                           |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:50:53 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**VSTN/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|         |        |              |         |
|---------|--------|--------------|---------|
| Gewicht | 1,13 g | Nettogewicht | 11,22 g |
|---------|--------|--------------|---------|

**Verbinder**

|                              |                    |                                  |                    |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Anschlusslänge (l)           | 29 mm              | Außendurchmesser Schaft (d3)     | 10,7 mm            |
| Innendurchmesser Schaft (d1) | 7,7 mm             | Isolation                        | nicht vorhanden    |
| Leiteranschlussquerschnitt   | 25 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 25 mm <sup>2</sup> |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**VSTN/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

