

**KQN-M12/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 95 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1493280000</a>               |
| Тип              | KQN-M12/-95                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118302899                            |
| Кол.             | 25 шт.                                   |

**KQN-M12/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|       |        |             |         |
|-------|--------|-------------|---------|
| Масса | 3,92 g | Масса нетто | 38,32 g |
|-------|--------|-------------|---------|

**Соединители**

|                              |            |                                         |                    |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 15 мм      | Внутренний диаметр фланца (d2)          | 13 мм              |
| Длина вала (a)               | 20 мм      | Длина соединения (l)                    | 42 мм              |
| Изоляция                     | не имеется | Наружный диаметр вала (d3)              | 24 мм              |
| Отверстие                    | M 12       | Поперечное сечение соединяемого провода | 95 mm <sup>2</sup> |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**KQN-M12/-95**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

