

KQN-M20/-185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,185 mm²
Номер для заказа	<u>1493450000</u>
Тип	KQN-M20/-185
GTIN (EAN)	4050118303544
Кол.	25 Шт.

Справочный листок технических данных

27-40-02-12

27-40-02-12

Соответствовать



KQN-M20/-185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-02-12

27-40-02-12

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы			
Macca	10,17 g	Масса нетто	101,7 g
Соединители	,		, , , g
Внутренний диаметр вала (d1)	21 мм	Внутренний диаметр фланца (d2)	21 мм
Длина вала (а)	28 мм	Длина соединения (I)	50 мм
Изоляция	не имеется	Наружный диаметр вала (d3)	36 мм
Отверстие		Поперечное сечение соединяемого	
	M 20	провода	185 mm²
Классификации			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059

ECLASS 10.0

ECLASS 9.0

Сертификаты			

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

Загрузки

ROHS

Технические данные	<u>EPLAN</u>	



KQN-M20/-185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

