

**KQN-M16/-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 240 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1493480000</a>            |
| Typ        | KQN-M16/-240                          |
| GTIN (EAN) | 4050118303209                         |
| Ilość      | 25 Szt.                               |

**KQN-M16/-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |         |            |         |
|--------|---------|------------|---------|
| Ciężar | 14,53 g | Masa netto | 145,3 g |
|--------|---------|------------|---------|

**Łączniki**

|                                 |                     |                                    |                     |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l)          | 56 mm               | Długość trzonu (a)                 | 32 mm               |
| Otwór                           | M 16                | Przekrój przyłącza przewodu        | 240 mm <sup>2</sup> |
| izolacja                        | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 17 mm               |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 23,5 mm             | Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 38 mm               |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

**KQN-M16/-240**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

