

**KQNG-M4/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 4 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1493660000</a>                              |
| Typ        | KQNG-M4/-6                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118303339                                           |
| Ilość      | 100 Szt.                                                |

**KQNG-M4/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |         |
|--------|--------|------------|---------|
| Ciężar | 0,14 g | Masa netto | 1,389 g |
|--------|--------|------------|---------|

**Łączniki**

|                                    |                   |                                 |                     |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l)             | 14 mm             | Długość trzonu (a)              | 6 mm                |
| Otwór                              | C 4               | Przekrój przyłącza przewodu     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 6 mm <sup>2</sup> | izolacja                        | element niedostępny |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 4,3 mm            | Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 3,6 mm              |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 8 mm              |                                 |                     |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

**KQNG-M4/-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

