

**KQN-M3/-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1493680000</a>                                      |
| Тип              | KQN-M3/-0,5                                                     |
| GTIN (EAN)       | 4050118303445                                                   |
| Кол.             | 100 Шт.                                                         |

**KQN-M3/-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|       |        |             |        |
|-------|--------|-------------|--------|
| Масса | 0,02 g | Масса нетто | 0,21 g |
|-------|--------|-------------|--------|

**Соединители**

|                                                  |                     |                                                   |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)                     | 1 мм                | Внутренний диаметр фланца (d2)                    | 3,2 мм              |
| Длина вала (a)                                   | 4 мм                | Длина соединения (l)                              | 10 мм               |
| Изоляция                                         | не имеется          | Наружный диаметр вала (d3)                        | 5 мм                |
| Отверстие                                        | M 3                 | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,1 mm <sup>2</sup> |                                                   |                     |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**KQN-M3/-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

