

**KQN-M8/-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1493810000</a>                          |
| Typ        | KQN-M8/-1                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118303476                                       |
| VPE        | 100 Stück                                           |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:56:19 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**KQN-M8/-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|         |       |              |        |
|---------|-------|--------------|--------|
| Gewicht | 0,1 g | Nettogewicht | 0,99 g |
|---------|-------|--------------|--------|

**Verbinder**

|                                  |                   |                                  |                     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Anschlusslänge (l)               | 17 mm             | Außendurchmesser Schaft (d3)     | 12 mm               |
| Bohrung                          | M8                | Innendurchmesser Flansch (d2)    | 8,4 mm              |
| Innendurchmesser Schaft (d1)     | 1,6 mm            | Isolation                        | nicht vorhanden     |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Schaftlänge (a)                  | 5 mm              |                                  |                     |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

## KQN-M8/-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

