

**KQN-M5/S/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1493870000</a>                                  |
| Typ        | KQN-M5/S/-2,5                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118303759                                               |
| Ilość      | 100 Szt.                                                    |

**KQN-M5/S/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |         |
|--------|--------|------------|---------|
| Ciężar | 0,07 g | Masa netto | 0,709 g |
|--------|--------|------------|---------|

**Łączniki**

|                                    |                     |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l)             | 12 mm               | Długość trzonu (a)                 | 5 mm                |
| Otwór                              | M 5/S               | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 1,5 mm <sup>2</sup> | izolacja                           | element niedostępny |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 5,3 mm              | Średnica wewnętrzna trzonu (d1)    | 2,3 mm              |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 8 mm                |                                    |                     |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

## KQN-M5/S/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

