

**KQN-M8/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 16 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1494090000</a>           |
| Typ        | KQN-M8/-16                           |
| GTIN (EAN) | 4050118303742                        |
| Ilość      | 100 Szt.                             |

**KQN-M8/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |       |
|--------|--------|------------|-------|
| Ciężar | 0,42 g | Masa netto | 4,2 g |
|--------|--------|------------|-------|

**Łączniki**

|                                 |                     |                                    |                    |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| Długość połączenia (l)          | 22 mm               | Długość trzonu (a)                 | 10 mm              |
| Otwór                           | M8                  | Przekrój przyłącza przewodu        | 16 mm <sup>2</sup> |
| izolacja                        | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 8,4 mm             |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 5,8 mm              | Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 14 mm              |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

## KQN-M8/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

