

**KWN-M12/-150 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494510000</a>      |
| Typ        | KWN-M12/-150 90                 |
| GTIN (EAN) | 4050118304305                   |
| VPE        | 25 Stück                        |

## KWN-M12/-150 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |              |         |
|---------|--------|--------------|---------|
| Gewicht | 8,29 g | Nettogewicht | 83,08 g |
|---------|--------|--------------|---------|

### Technische Daten

|            |                |
|------------|----------------|
| Ausführung | Euro-Serie 90° |
|------------|----------------|

### Verbinder

|                               |                 |                              |         |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|
| Anschlusslänge (l)            | 26,7 mm         | Außendurchmesser Schaft (d3) | 21,3 mm |
| Bohrung                       | M 12            | Flanschbreite (b)            | 31 mm   |
| Innendurchmesser Flansch (d2) | 13 mm           | Innendurchmesser Schaft (d1) | 16,8 mm |
| Isolation                     | nicht vorhanden | Leiteranschlussquerschnitt   | 150 mm² |
| Schaftlänge (a)               | 28 mm           |                              |         |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E499744 |

### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

## KWN-M12/-150 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

