

**VSTN/-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1494750000</a>                                |
| Typ        | VSTN/-50                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118304381                                             |
| Ilość      | 50 Szt.                                                   |

**VSTN/-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |        |
|--------|--------|------------|--------|
| Ciężar | 3,32 g | Masa netto | 34,6 g |
|--------|--------|------------|--------|

**Łączniki**

|                                    |                    |                                 |                     |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l)             | 50 mm              | Przekrój przyłącza przewodu     | 50 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 50 mm <sup>2</sup> | izolacja                        | element niedostępny |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1)    | 10 mm              | Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 14 mm               |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## VSTN/-50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

