

**KRN-M4/-0,75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 0.5 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1495020000</a>                                   |
| Typ        | KRN-M4/-0,75                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118304817                                                |
| Ilość      | 100 Szt.                                                     |

**KRN-M4/-0,75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |         |
|--------|--------|------------|---------|
| Ciężar | 0,08 g | Masa netto | 0,771 g |
|--------|--------|------------|---------|

**Dane techniczne**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Wykonanie | Seria Euro, standard |
|-----------|----------------------|

**Łączniki**

|                                   |                     |                                    |                      |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Długość połączenia (l)            | 14 mm               | Długość trzonu (a)                 | 6 mm                 |
| Otwór                             | M 4                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Szerokość kołnierza (b)            | 8,5 mm               |
| izolacja                          | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 4,3 mm               |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1)   | 1,4 mm              | Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 3 mm                 |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>  |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |

**KRN-M4/-0,75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

