

**KWN-M3/-1,5 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1495210000</a>                                |
| Typ        | KWN-M3/-1,5 90                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118304893                                             |
| Ilość      | 100 Szt.                                                  |

**KWN-M3/-1,5 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |        |
|--------|--------|------------|--------|
| Ciężar | 0,16 g | Masa netto | 1,49 g |
|--------|--------|------------|--------|

**Dane techniczne**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Wykonanie | Seria Euro 90° |
|-----------|----------------|

**Łączniki**

|                                   |                     |                                    |                     |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l)            | 8 mm                | Długość trzonu (a)                 | 5 mm                |
| Otwór                             | M 3                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1 mm <sup>2</sup>   | Szerokość kołnierza (b)            | 6,5 mm              |
| izolacja                          | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 3,2 mm              |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1)   | 1,9 mm              | Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 3,9 mm              |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

## KWN-M3/-1,5 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

