

**KWN-M12/-240 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1495400000</a>      |
| Typ        | KWN-M12/-240 45                 |
| GTIN (EAN) | 4050118305227                   |
| VPE        | 15 Stück                        |

## KWN-M12/-240 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |         |              |           |
|---------|---------|--------------|-----------|
| Gewicht | 15,46 g | Nettogewicht | 154,586 g |
|---------|---------|--------------|-----------|

### Technische Daten

|            |                |
|------------|----------------|
| Ausführung | Euro-Serie 45° |
|------------|----------------|

### Verbinder

|                              |                     |                               |                 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| Außendurchmesser Schaft (d3) | 26 mm               | Bohrung                       | M 12            |
| Flanschbreite (b)            | 38 mm               | Innendurchmesser Flansch (d2) | 13 mm           |
| Innendurchmesser Schaft (d1) | 21 mm               | Isolation                     | nicht vorhanden |
| Leiteranschlussquerschnitt   | 240 mm <sup>2</sup> | Schaftlänge (a)               | 34 mm           |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E499744 |

### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

## KWN-M12/-240 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

