

**KRN-M20/-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 240 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1495520000</a>            |
| Typ        | KRN-M20/-240                          |
| GTIN (EAN) | 4050118305104                         |
| Ilość      | 25 Szt.                               |

**KRN-M20/-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |           |
|--------|--------|------------|-----------|
| Ciężar | 13,8 g | Masa netto | 137,952 g |
|--------|--------|------------|-----------|

**Dane techniczne**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Wykonanie | Seria Euro, standard |
|-----------|----------------------|

**Łączniki**

|                                    |       |                                 |                     |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l)             | 71 mm | Długość trzonu (a)              | 35 mm               |
| Otwór                              | M 20  | Przekrój przyłącza przewodu     | 240 mm <sup>2</sup> |
| Szerokość kołnierza (b)            | 38 mm | izolacja                        | element niedostępny |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 21 mm | Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 21 mm               |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 26 mm |                                 |                     |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E499744 |

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>  |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |

## KRN-M20/-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

