

**KWN-M12/-70 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1496040000</a>               |
| Тип              | KWN-M12/-70 90                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118305463                            |
| Кол.             | 25 шт.                                   |

KWN-M12/-70 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|       |        |             |         |
|-------|--------|-------------|---------|
| Масса | 4,94 g | Масса нетто | 49,44 g |
|-------|--------|-------------|---------|

## Технические данные

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Исполнение | Серия Euro, 90° |
|------------|-----------------|

## Соединители

|                              |            |                                         |         |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 12 мм      | Внутренний диаметр фланца (d2)          | 13 мм   |
| Длина вала (a)               | 20 мм      | Длина соединения (l)                    | 23,8 мм |
| Изоляция                     | не имеется | Наружный диаметр вала (d3)              | 16,5 мм |
| Отверстие                    | M 12       | Поперечное сечение соединяемого провода | 70 mm²  |
| Ширина фланца (b)            | 24 мм      |                                         |         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E499744         |

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**KWN-M12/-70 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

