

**KWN-M10/-120 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1496400000</a>                |
| Тип              | KWN-M10/-120 45                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118306224                             |
| Кол.             | 25 шт.                                    |

## KWN-M10/-120 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|       |       |             |         |
|-------|-------|-------------|---------|
| Масса | 8,9 g | Масса нетто | 88,24 g |
|-------|-------|-------------|---------|

## Технические данные

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Исполнение | Серия Euro, 45° |
|------------|-----------------|

## Соединители

|                                         |                     |                                |            |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)            | 15 мм               | Внутренний диаметр фланца (d2) | 10,5 мм    |
| Длина вала (a)                          | 25 мм               | Изоляция                       | не имеется |
| Наружный диаметр вала (d3)              | 20 мм               | Отверстие                      | M10        |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 120 mm <sup>2</sup> | Ширина фланца (b)              | 29 мм      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E499744         |

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**KWN-M10/-120 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

