

**KWN-M10/-10 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 10 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1496840000</a>           |
| Typ        | KWN-M10/-10 45                       |
| GTIN (EAN) | 4050118306361                        |
| Ilość      | 100 Szt.                             |

**KWN-M10/-10 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |         |
|--------|--------|------------|---------|
| Ciężar | 0,66 g | Masa netto | 6,623 g |
|--------|--------|------------|---------|

**Dane techniczne**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wykonanie | Seria Euro, 45° |
|-----------|-----------------|

**Łączniki**

|                                 |                     |                                    |         |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
| Długość trzonu (a)              | 9 mm                | Otwór                              | M10     |
| Przekrój przyłącza przewodu     | 10 mm <sup>2</sup>  | Szerokość kołnierza (b)            | 18 mm   |
| izolacja                        | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 10,5 mm |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 4,5 mm              | Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 7 mm    |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

## KWN-M10/-10 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

