

LPA BZ2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Место на самой маленькой клемме:**

Держатель маркировки, которым можно просто дооснастить, обеспечивает большие дополнительные площади для маркировки - для одной из самых универсальных и мощных систем клемм на печатную плату с шагом 5 мм серии LP компании Weidmüller. Наглядная, хорошо читаемая маркировка всего за три шага:

Быстрый и удобный путь к получению профессионально выполненной маркировки контактных гнезд непосредственно на сборочном модуле - никакой путаницы с клеммными гнездами, отсутствие ошибок при монтаже.

Результат: меньшие затраты, больший эффект.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клемма печатной платы, Аксессуар, Держатель маркировки, черный, Количество полюсов: 2
Номер для заказа	1497260000
Тип	LPA BZ2
GTIN (EAN)	4008 190027902
Кол.	100 Шт.
Продуктное отношение	
Упаковка	Ящик

Дата создания 8 апреля 2021 г. 12:31:18 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

LPA BZ2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,35 g
-------------	--------

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	10 мм
VPE с	50 мм	Высота VPE	140 мм

Системные параметры

Шаг в мм (P)	5,08 мм	Шаг в дюймах (P)	0,2 inch
Количество полюсов	2	L 1 в дюймах	0,2 inch

Данные о материалах

Изоляционный материал	РА	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	100 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C		

Провода, подходящие для подключения

Текст ссылки	Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
--------------	---

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984
---------------------------------	------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-90
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-05

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев

LPA BZ2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[Declaration of the Manufacturer](#)