

LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Miejsce znajdzie się na najmniejszym zacisku:

Dozbrajany w prosty sposób uchwyt bezpiecznika
udostępnia dodatkowe duże powierzchnie do opisywania
- do jednego z najbardziej wszechstronnych i wydajnych
systemów zacisków drukowanych w rastrze 5 mm: seria
LP Weidmüller.

3 kroki do przejrzystego, czytelnego opisu:

Szybka i wygodna droga do profesjonalnego oznaczenia
zacisków bezpośrednio przy podzespolu - bez mylenia
zacisków, bez błędnego oprzewodowania.

Wniosek: mały nakład, duży efekt.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Zacisk płytki drukowanej, Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania, czarny, Liczba biegunów: 3
Nr zam.	1497360000
Typ	LPA BZ3
GTIN (EAN)	4008190127022
Ilość	100 Szt.
parametry produktu	
opakowanie	skrzynia

Data sporządzenia 19 marca 2021 03:27:57 CET

LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,49 g
------------	--------

Parametry systemu

Raster w mm (P)	5,08 mm	Raster w calach(P)	0,2 inch
Liczba biegunów	3	L1 w calach	0,2 inch

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	100 °C	Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.	100 °C		

Przewody pasujące do złącza

Tekst referencyjny	Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
--------------------	---

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą	IEC 60664-1, IEC 61984
-------------------------------	------------------------

Opakowanie

opakowanie	skrzynia	Długość VPE	10 mm
Szerokość VPE	60 mm	Wysokość VPE	120 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-90
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-05

Ważna informacja

Zgodność IPC	Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi	• Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy

LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[Declaration of the Manufacturer](#)