

LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Место на самой маленькой клемме:

Держатель маркировки, которым можно просто дооснастить, обеспечивает большие дополнительные площади для маркировки - для одной из самых универсальных и мощных систем клемм на печатную плату с шагом 5 мм серии LP компании Weidmüller. Наглядная, хорошо читаемая маркировка всего за три шага:

Быстрый и удобный путь к получению профессионально выполненной маркировки контактных гнезд непосредственно на сборочном модуле - никакой путаницы с клеммными гнездами, отсутствие ошибок при монтаже.

Результат: меньшие затраты, больший эффект.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клемма печатной платы, Аксессуар, Держатель маркировки, черный, Количество полюсов: 3		
Номер для заказа	<u>1497360000</u>		
Тип	LPA BZ3		
GTIN (EAN)	4008190127022		
Кол.	100 Шт.		
Продуктное отношение			
Упаковка	Ящик		

Дата создания 8 апреля 2021 г. 12:32:04 CEST



LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	0,49 g		
Упаковка			
	a	n voc	10
Упаковка VPE с	Ящик 60 мм	Длина VPE Высота VPE	10 мм 120 мм
-	оо мм	высота уре	120 MM
Системные параметры			
Шаг в мм (P)	5,08 мм	Шаг в дюймах (P)	0,2 inch
Количество полюсов	3	L1 в дюймах	0,2 inch
Данные о материалах			
Изоляционный материал	PA	Цветовой код 	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	100 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа,	100 °C		
макс.	100 C		
Провода, подходящие для п	одключения		
Текст ссылки	Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (Р)		
Номинальные характеристи	ки по ІЕС		
пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-90
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-05
Важное примечание			
Соответствие IPC	установленными международн в технической документации, а	изделия разрабатываются, производятся и п ыми стандартами и нормами и соответствую в также обладают декоративными свойствамы	т характеристикам, указан и в соответствии с IPC-A-61
	класс 2". Люоые другие запро	сы информации об изделиях могут быть расс	смотрены по запросу.

• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев

Примечания

Справочный листок технических данных



LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

Declaration of the Manufacturer