

**VSTN/-4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, 4 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1497370000</a>                        |
| Typ        | VSTN/-4                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118307009                                     |
| VPE        | 100 Stück                                         |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 17:20:31 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## VSTN/-4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |              |        |
|---------|--------|--------------|--------|
| Gewicht | 0,21 g | Nettogewicht | 2,14 g |
|---------|--------|--------------|--------|

### Verbinder

|                              |                   |                                  |                   |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Anschlusslänge (l)           | 19 mm             | Außendurchmesser Schaft (d3)     | 5 mm              |
| Innendurchmesser Schaft (d1) | 3 mm              | Isolation                        | nicht vorhanden   |
| Leiteranschlussquerschnitt   | 4 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## VSTN/-4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

