

**KWPN-M10/-120 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1497750000</a>                |
| Тип              | KWPN-M10/-120 90                          |
| GTIN (EAN)       | 4050118307061                             |
| Кол.             | 25 Шт.                                    |

**KWPN-M10/-120 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|       |      |             |          |
|-------|------|-------------|----------|
| Масса | 11 g | Масса нетто | 108,42 g |
|-------|------|-------------|----------|

**Технические данные**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Исполнение | Серия DIN 46235, 90° |
|------------|----------------------|

**Соединители**

|                              |            |                                         |                     |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 15,5 мм    | Внутренний диаметр фланца (d2)          | 13 мм               |
| Длина вала (a)               | 35 мм      | Длина соединения (l)                    | 26,5 мм             |
| Изоляция                     | не имеется | Наружный диаметр вала (d3)              | 21 мм               |
| Отверстие                    | M10        | Поперечное сечение соединяемого провода | 120 mm <sup>2</sup> |
| Ширина фланца (b)            | 32 мм      |                                         |                     |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**KWPN-M10/-120 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

