

**KP-M6/-35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, 35 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498020000</a>     |
| Typ        | KP-M6/-35                      |
| GTIN (EAN) | 4050118307313                  |
| VPE        | 100 Stück                      |

## KP-M6/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |              |        |
|---------|--------|--------------|--------|
| Gewicht | 3,12 g | Nettogewicht | 30,9 g |
|---------|--------|--------------|--------|

### Technische Daten

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Ausführung | DIN-Serie 46235 Standard |
|------------|--------------------------|

### Verbinder

|                               |                    |                              |         |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| Anschlusslänge (l)            | 42,5 mm            | Außendurchmesser Schaft (d3) | 12,5 mm |
| Bohrung                       | M 6                | Flanschbreite (b)            | 17,5 mm |
| Innendurchmesser Flansch (d2) | 6,4 mm             | Innendurchmesser Schaft (d1) | 8,2 mm  |
| Isolation                     | nicht vorhanden    | Kennzahl Cu                  | 12 K    |
| Leiteranschlussquerschnitt    | 35 mm <sup>2</sup> | Schaftlänge (a)              | 20 mm   |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

## KP-M6/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

