

**KP-M10/-185****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 185 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1498350000</a>                |
| Тип              | KP-M10/-185                               |
| GTIN (EAN)       | 4050118307665                             |
| Кол.             | 25 Шт.                                    |

**KP-M10/-185****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|       |        |             |       |
|-------|--------|-------------|-------|
| Масса | 18,5 g | Масса нетто | 185 g |
|-------|--------|-------------|-------|

**Технические данные**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Исполнение | Серия DIN 46235,<br>стандарт |
|------------|------------------------------|

**Соединители**

|                                         |                     |                                |            |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)            | 19 мм               | Внутренний диаметр фланца (d2) | 10,5 мм    |
| Длина вала (a)                          | 40 мм               | Длина соединения (l)           | 83 мм      |
| Идентификационный номер Cu              | 25 K                | Изоляция                       | не имеется |
| Наружный диаметр вала (d3)              | 25,5 мм             | Отверстие                      | M10        |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 185 mm <sup>2</sup> | Ширина фланца (b)              | 37 мм      |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**KP-M10/-185**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

