


**HDC HA 4 FS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die kleine und schmale HA Serie kommt überall zum Einsatz, wo das Raumangebot begrenzt ist.

Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt.

Polzahl: 3 - 4

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsspannung: 400 V

Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC

TOP-Schraubanschluss

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 16 A, Polzahl: 4, Schraubanschluss, Baugröße: 1 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498400000</a>                                                    |
| Typ        | HDC HA 4 FS                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190178741                                                                 |
| VPE        | 1 Stück                                                                       |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 17:27:58 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC HA 4 FS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 21 mm      | Breite (inch) | 0,827 inch |
| Höhe         | 36,5 mm    | Höhe (inch)   | 1,437 inch |
| Nettogewicht | 23 g       | Tiefe         | 21 mm      |
| Tiefe (inch) | 0,827 inch |               |            |

### Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

### Umweltanforderungen

|                         |                                                                |                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                              |
| Chemische Beständigkeit | Material                                                       | Aceton                       |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Ammoniak, wässrig            |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Benzin                       |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Benzol                       |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Dieselöl                     |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Essigsäure, konzentriert     |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Kalilauge (Kaliumhydroxid)   |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Methanol                     |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Motorenöl                    |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Lauge, verdünnt              |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Außengebrauch                |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |

### Abmessungen

Breite 21 mm

## HDC HA 4 FS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                                    |                                                           |                                       |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt | 0,5 Nm                                                    | Baugröße                              | 1                  |
| Baureihe                           | HA                                                        | Bemessungsspannung (DIN EN 61984)     | 400 V              |
| Bemessungsspannung nach UL/CSA     | 600 V AC/DC                                               | Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) | 4 kV               |
| Bemessungsstrom (DIN EN 61984)     | 16 A                                                      | Brennbarkeitsklasse nach UL 94        | V-0                |
| Durchgangswiderstand               | ≤2 mΩ                                                     | Isolationswiderstand                  | 10 <sup>10</sup> Ω |
| Isolierstoff                       | PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert) | Isolierstoffgruppe                    | IIIa               |
| Leiteranschlussquerschnitt         | 2,5 mm <sup>2</sup>                                       | Oberfläche                            | Silber passiviert  |
| Polzahl                            | 4                                                         | Steckzyklen Ag                        | ≥ 500              |
| Typ                                | Buchse                                                    | Verschmutzungsgrad                    | 3                  |
| Werkstoff                          | Kupferlegierung                                           |                                       |                    |

### Anschlussdaten PE

|                                           |                     |                                           |                  |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Abisolierlänge PE-Anschluss               | 15 mm               | Anschlussart PE                           | Schraubanschluss |
| Anzugsdrehmoment max. PE-Anschluß         | 0,5 Nm              | Befestigungsschraube                      | M 3              |
| Bemessungsquerschnitt                     | 2,5 mm <sup>2</sup> | Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss)         | SD 0,6 x 3,5     |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max. | AWG 14              | Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min. | AWG 20           |

### Ausführung

|                                              |                     |                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge Bemessungsanschluss           | 15 mm               | Anschlussart                                 | Schraubanschluss    |
| Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt           | 0,5 Nm              | Baugröße                                     | 1                   |
| Durchgangswiderstand                         | ≤2 mΩ               | Klemmschraube                                | M 3                 |
| Klingenmaß Schlitz (Schraubanschluss)        | SD 0,6 x 3,5        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.         | AWG 14              |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.         | AWG 20              | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, max.             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.             | 0,5 mm <sup>2</sup> | Oberfläche                                   | Silber passiviert   |
| Werkstoff                                    | Kupferlegierung     |                                              |                     |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC000438    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E92202  |

## HDC HA 4 FS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument

[Manufacturer's declaration](#)

Engineering-Daten

[STEP](#)

Engineering-Daten

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

# Tightening torques and screwing tools

| Screw size         | Connector type                          | Dia. tightening torque in Nm                                                      | Recommended blade inserts and AF size for hexagon socket |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>M 2.5</b>       | <b>Signal contacts</b>                  |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/6                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 6/12                                  | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 2.9 x 0.5</b> | <b>Fastening screws</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 4/2                                  | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 8                                    | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 17                                   | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
| <b>M 3</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA 3                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 4                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 10 bis HA 48                         | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HE                                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | HVE                                     | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Signal contacts:</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/2                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 4/8                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>PE connection via female contact</b> |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 5                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | HQ 7                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | <b>Fastening screws</b>                 | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide pin</b>                        | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide bush</b>                       | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Coding pins</b>                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 4</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | <b>PE connection via male contact</b>   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HE                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HEE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HVE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HD                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | HDD                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | S 6/6 (for signal contacts)             | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
|                    | ConCept modular frame, plastic          | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
| <b>M 5</b>         | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 2 - 2.5                                                                           | SD 1 x 5.5 mm or PZ2                                     |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/0 (Axial screw connection)          | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 4/2                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/8                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 6/12                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 6/36                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 8/24                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 12/2                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
| <b>M 6</b>         | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/2                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/8                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
| <b>M 7 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 6/6 (+ PE)                            | 6 - 8                                                                             | SW 4                                                     |
| <b>M 8 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/12                                  | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 8/0 (+ PE)                            | 6 (10-16 mm <sup>2</sup> ) - 7 (25 mm <sup>2</sup> )                              | SW 4                                                     |
| <b>M10 x 1</b>     | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Axial connection)                | 2 - 3                                                                             | SW 3                                                     |

Increasing the tightening torque does not improve the contact resistance. The stated torque settings offer optimal mechanical, thermal and electrical conditions. Exceeding the recommended values may even damage the conductor and terminal.