

**KP-M14/-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, 240 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498530000</a>      |
| Typ        | KP-M14/-240                     |
| GTIN (EAN) | 4050118307689                   |
| VPE        | 20 Stück                        |

**KP-M14/-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|         |         |              |           |
|---------|---------|--------------|-----------|
| Gewicht | 26,73 g | Nettogewicht | 267,333 g |
|---------|---------|--------------|-----------|

**Technische Daten**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Ausführung | DIN-Serie 46235 Standard |
|------------|--------------------------|

**Verbinder**

|                               |                     |                              |         |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| Anschlusslänge (l)            | 92 mm               | Außendurchmesser Schaft (d3) | 29 mm   |
| Bohrung                       | M 14                | Flanschbreite (b)            | 42,5 mm |
| Innendurchmesser Flansch (d2) | 15 mm               | Innendurchmesser Schaft (d1) | 21,5 mm |
| Isolation                     | nicht vorhanden     | Kennzahl Cu                  | 28 K    |
| Leiteranschlussquerschnitt    | 240 mm <sup>2</sup> | Schaftlänge (a)              | 40 mm   |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

## KP-M14/-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

