

**VPN/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1498610000</a>                                  |
| Тип              | VPN/-6                                                      |
| GTIN (EAN)       | 4050118307931                                               |
| Кол.             | 100 шт.                                                     |

**VPN/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|       |        |             |        |
|-------|--------|-------------|--------|
| Масса | 0,35 g | Масса нетто | 3,56 g |
|-------|--------|-------------|--------|

**Соединители**

|                                                   |                   |                                         |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)                      | 3,7 мм            | Длина 2 (l2)                            | 11 мм             |
| Длина соединения (l)                              | 30 мм             | Идентификационный номер Cu              | 5 K               |
| Изоляция                                          | не имеется        | Наружный диаметр вала (d3)              | 5,5 мм            |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 6 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединяемого провода | 6 mm <sup>2</sup> |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**VPN/-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

