

**VPN/-150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1498710000</a>                                      |
| Тип              | VPN/-150                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4050118308129                                                   |
| Кол.             | 25 шт.                                                          |

**VPN/-150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|       |         |             |           |
|-------|---------|-------------|-----------|
| Масса | 14,96 g | Масса нетто | 149,565 g |
|-------|---------|-------------|-----------|

**Соединители**

|                                                   |                     |                                         |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)                      | 17 мм               | Длина 2 (l2)                            | 5 мм                |
| Длина соединения (l)                              | 80 мм               | Идентификационный номер Cu              | 22 K                |
| Изоляция                                          | не имеется          | Наружный диаметр вала (d3)              | 23,5 мм             |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 150 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединяемого провода | 150 mm <sup>2</sup> |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**VPN/-150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

