

VPN/-240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, 240 mm ² , 240 mm ²
Номер для заказа	1498730000
Тип	VPN/-240
GTIN (EAN)	4050118308044
Кол.	15 шт.

VPN/-240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса	23,2 g	Масса нетто	232 g
-------	--------	-------------	-------

Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	21,5 мм	Длина 2 (l2)	7 мм
Длина соединения (l)	90 мм	Идентификационный номер Cu	28 K
Изоляция	не имеется	Наружный диаметр вала (d3)	29 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	240 mm ²	Поперечное сечение соединяемого провода	240 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

VPN/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

