

IE-CC-8W-FA-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Moduł połączeniowy Weidmüller jest przydatny przy przedłużaniu uszkodzonego kabla instalacji bez zapasu kabla w ograniczonej przestrzeni.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Moduł połączeniowy, Złącza zaciskowe nożowe (IDC), Klasa F _A (ISO/IEC 11801 2011) z kat. 7 _A Kabel, IP67
Nr zam.	1499940000
Typ	IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)	4050118308297
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 03:44:09 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	64 mm	Długość (cale)	2,52 inch
Masa netto	41 g	Szerokość	16,8 mm
Szerokość (cale)	0,661 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

złącze 1	Złącza zaciskowe nożowe (IDC)	Przyłącze 2	Złącza zaciskowe nożowe (IDC)
Opis artykułu	Moduł połączeniowy	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Średnica izolacji, maks.	1,6 mm	Kategoria	Klasa F _A (ISO/IEC 11801 2011) z kat. 7 _A Kabel
Średnica przyłącza przewodu, jednodr., min.	0,4 mm	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0,4...0,64 mm
Średnica przyłącza przewodu, jednodr., maks.	0,64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)	AWG 24	Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0,48...0,76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)	AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, drobnego dr., min.	0,48 mm	Średnica przyłącza przewodu, drobnego dr., maks.	0,76 mm
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 26	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 22
Średnica płaszczka, min.	5 mm	Średnica płaszczka, maks.	9,7 mm
Materiały uchwytu styków	PA	Ekranowanie	360° zamknięty dookoła
Stopień ochrony	IP67		

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	0,5 A @ 40 °C	PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3af, zgodnie z IEEE 802.3at
Wytrzymałość izolacji	100 MΩ	napięcie znamionowe	63 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

