

IE-CC-8W-FA-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный модуль Weidmüller полезен, если необходим ремонт или если Вы хотите удлинить поломанный монтажный кабель без наличия резервного в ограниченном пространстве.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединительный модуль, Технология с прорезанием изоляции, Класс F _A (ISO/IEC 11801 2011) с кат. 7 _A Кабель, IP67
Номер для заказа	1499940000
Тип	IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)	4050118308297
Кол.	1 Шт.

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	64 мм	Длина (в дюймах)	2,52 inch
Масса нетто	41 g	Ширина	16,8 мм
Ширина (в дюймах)	0,661 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	Технология с прорезанием изоляции	Соединение 2	Технология с прорезанием изоляции
Описание артикула	Соединительный модуль	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм	Категория	Класс F _A (ISO/IEC 11801 2011) с кат. 7 _A Кабель
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm	Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,4 мм
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,64 мм	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 24
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 22	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22
Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,48 мм	Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	0,76 мм
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр оболочки, макс.	9,7 мм
Материалы держателя контактов	PA	Экранирование	закрытый на 360°
Вид защиты	IP67		

Электрические свойства

PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af, согласно IEEE 802.3at	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	0,5 A @ 40 °C
Номинальное напряжение	63 V	Прочность изоляции	100 MΩ

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

