

**IE-C5DS4VG0020MCAS21-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Технология соединений промышленной сети Ethernet от Weidmüller предлагает оптимальное решение для инфраструктуры вашего оборудования, системы или завода. Все технологии соединений доступны из одного источника.

Ваши преимущества:

- Разъемы, стандартизованные согласно IEC, в вариантах исполнения 1, 4, 5, 6 и 14
- Кат. 6, сплошной с **STEADYTEC®** технология
- предварительно собранные кабели и кабели, продающиеся в метрах
- Медные и волоконно-оптические кабели
- в IP20 и IP67
- все соответствующие промышленные соединения: RJ45, M12, SC, ...
- полный ассортимент аксессуаров

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Системный кабель, M12, D-кодировка – угловой штекер IP67, RJ45 IP 67, байонетные разъемы V01, пластмасса, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B), PBX, 2 m |
| Номер для заказа | <a href="#">1504630020</a>                                                                                                                                      |
| Тип              | IE-C5DS4VG0020MCAS21-X                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)       | 4050118313987                                                                                                                                                   |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                                           |

## IE-C5DS4VG0020MCAS21-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Длина       | 2 м   | Длина (в дюймах) | 78,74 inch |
| Масса нетто | 166 g |                  |            |

## Температуры

|                      |                |                     |                |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...70 °C | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Температура монтажа  | -20 °C...60 °C |                     |                |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Стандарты для кабелей

|                             |                                                                                    |                            |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Стандарт, другие стандарты  | UL-File E11901, том 1, раздел 12, стр. 1, UL-File E116441, том 1, раздел 6, стр. 8 | Стандарт, конструкция      | UL-Style 21694        |
| Стандарт, материал изоляции | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)                               | Стандарт, материал провода | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Стандарт, материал экрана   | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                                                           |                            |                       |

## Электрические свойства

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Прочность изоляции | 500 000 Ом |
|--------------------|------------|

## Вилка

|               |                                        |                |                                                |
|---------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Разъем, левый | M12, D-кодировка – угловой штекер IP67 | Разъем, правый | RJ45 IP 67, байонетные разъемы V01, пластмасса |
|---------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|

## Конструкция кабеля

|                                             |                                            |                            |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Диаметр внутренней оболочки                 | 3,9 мм                                     | Диаметр изоляции           | 1,5 мм                                                       |
| Диаметр оболочки, макс.                     | 6,7 мм                                     | Диаметр оболочки, мин.     | 6,3 мм                                                       |
| Жилы                                        | 7                                          | Изоляция                   | PE                                                           |
| Количество жил                              | 4                                          | Материал оболочки          | ПВХ                                                          |
| Материал проводника                         | Витой луженый медный провод                | Наполнитель                | В качестве центрального элемента                             |
| Нормативные обозначения                     | 2YY(ST)CY<br>2x2x0,75/1,5-100 LI VZN<br>GN | Общий экран                | Алюминиевая фольга, Экранирующая оплетка из медной проволоки |
| Перекрытие экранирующей оплетки             | 85 %                                       | Расположение жил           | Четверка звездной скрутки                                    |
| Сечение                                     | 4*AWG 22/7 - 0,36 мм²                      | Толщина материала оболочки | 0,9 мм                                                       |
| Толщина экранирующей оплетки                | 0,13 мм                                    | Цвет оболочки              | зеленый (RAL 6018)                                           |
| Цветовая последовательность жилы - пары жил | белый, желтый, синий, оранжевый            | Экранирование              | SF/UTP                                                       |

## Механические свойства и свойства материала кабеля

|                                   |                                    |                                 |              |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Огнестойкость                     | по стандарту IEC 60332-1 / UL 1685 | Радиус изгиба мин., однократный | 3,5 *диаметр |
| Радиус изгиба мин., повторяющийся | 7,5 *диаметр                       | Устойчивость к истиранию        | хорошо       |

## IE-C5DS4VG0020MCAS21-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Электрические свойства кабеля

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Время прохождения сигнала                     | 5,3 ns/m                                    |
| Испытательное напряжение: провод-провод-экран | 2000 В <sub>действ.</sub> , 50 Гц, 1 мин.   |
| Категория                                     | Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B) |
| Передаточный импеданс                         | 20 мОм/м при 10 МГц                         |
| Прочность изоляции                            | 500 000 Ом                                  |
| Рабочее напряжение (номин. знач. UL)          | Рабочее напряжение 600 V                    |
| Рабочее напряжение (номин. знач. UL)          | 600 V undefined                             |
| Рабочее напряжение UL                         | 600 V                                       |
| Сопротивление петли                           | 120 Ω/km                                    |
| Характеристический импеданс                   | 100 ± 15 Ом при 1-100 МГц                   |

## Расчетные данные

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Прочность изоляции | 500 000 Ом |
|--------------------|------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Пользовательская документация | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|