

**TM 201/23 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Oferujemy szeroki wybór uniwersalnych tulei TM. Szeroki zakres zastosowań: od cienkich przewodów po kable o dużej średnicy zewnętrznej. Asortyment zapewnia maksymalną ochronę opisanych sztyldów wsuwanych przed czynnikami zewnętrznymi. Tuleje TM zapewniają swobodę instalowania.

- Optymalna ochrona drukowanych sztyldów wsuwanych
- Szeroki zakres zastosowań na przewodach i kablach
- Jeden rodzaj sztyldu do wszystkich przekrojów
- TMX 30 do mocowania opaskami kablowymi (szerokość 4,6 mm)

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | TM, Gilza x 5 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 1.5 - 2.5 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1507060000</a>                                                               |
| Typ        | TM 201/23 V0                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118315455                                                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                                                                               |

## TM 201/23 V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |           |       |
|------------------|------------|-----------|-------|
| Masa netto       | 0,407 g    | Szerokość | 5 mm  |
| Szerokość (cale) | 0,197 inch | Wysokość  | 23 mm |
| Wysokość (cale)  | 0,906 inch |           |       |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                   |               |                                    |                    |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|
| Barwny                            | transparentny | Klasa palności wg UL 94            | V-0                |
| Rodzaj nadruku                    | neutralna     | Szerokość                          | 5 mm               |
| Zakres temperatury stosowania     | -40...80 °C   | Zalecane branże                    | Transport, Maszyny |
| tworzywo                          | PVC           | zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C              |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C        |                                    |                    |

## Markery przewodów i kabli

|                                     |                            |                                    |                     |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu         | 0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,25 mm <sup>2</sup>       | Zewnętrzna średnica przewodu       | 1,5 - 2,5 mm        |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 2,5 mm                     | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,5 mm              |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |