

**PAC-S1500-4X10-V0-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и модулями реле TERMSERIES. Эти кабели включают следующие компоненты:

- Разъем производителя ПЛК.
- Многополюсный кабель LiYY сечением 0,14 мм<sup>2</sup>.
- 10-полюсные плоские кабельные разъемы.

Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы обеспечить выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 5,4 ± 1 мм |
| Номер для заказа | <a href="#">1512590015</a>                                    |
| Тип              | PAC-S1500-4X10-V0-1M5                                         |
| GTIN (EAN)       | 4032248287833                                                 |
| Кол.             | 1 Шт.                                                         |

## PAC-S1500-4X10-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 285 g |
|-------------|-------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Общие данные

|                          |                      |               |                                             |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Длина кабеля             | 1,5 м                | Интерфейс ПЛК | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| Интерфейс соединения     | 4xHE10 10P           | Кабель        | Кабель LiYY                                 |
| Количество полюсов, мин. | 10 полюсов           | Материал      | ПВХ                                         |
| Наружный диаметр         | 5,4 ± 1 мм           | Пригодно для  | Цифровые сигналы                            |
| Сечение провода          | 0,14 mm <sup>2</sup> |               |                                             |

## Электрические данные

|                          |          |                               |                     |
|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с | Допустимый ток на путь, макс. | 1 А                 |
| Емкость жила / жила      | 300 pF/m | Номинальное напряжение        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Общий ток, макс.         | 3 А      | Сопротивление                 | ≤ 150mΩ/m           |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|