

**AEP PGTB 2.5 4C/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  | Seria A, Płyta zamykająca  |
| Nr zam.    | <a href="#">1514450000</a> |
| Typ        | AEP PGTB 2.5 4C/2          |
| GTIN (EAN) | 4050118485851              |
| Ilość      | 50 Szt.                    |

## AEP PGTB 2.5 4C/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 29,1 mm    | Głębokość (cale) | 1,146 inch |
| Masa netto       | 2,685 g    | Szerokość        | 2,1 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,083 inch | Wysokość         | 84,65 mm   |
| Wysokość (cale)  | 3,333 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |                                               |

## dalsze dane techniczne

|                       |     |             |     |
|-----------------------|-----|-------------|-----|
| z czopem zatrzaskowym | Tak | zatrzaskowe | Tak |
|-----------------------|-----|-------------|-----|

## dane tworzywa

|                         |       |        |               |
|-------------------------|-------|--------|---------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobieżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |               |

## parametry systemu

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wykonanie | Płyta zamykająca |
|-----------|------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |