

SAI-Y-5 AND 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe Y, M12
Nr zam.	1515140000
Typ	SAI-Y-5 AND 2M12
GTIN (EAN)	4050118322361
Ilość	1 Szt.

SAI-Y-5 AND 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 22 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Liczba biegunów	5
Podstawowy materiał obudowy	PUR	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Przylącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	kodowanie	A
napięcie znamionowe	24 V		

Dane przyłącza

Moment dokręcający M12: 0,8 - 1,2 Nm Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy Złącze żeńskie M12
 Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy Złącze żeńskie M12 Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy Kołek M12

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Liczba biegunów	5
Materiał styków gniazdo	CuSn	Materiał styków pręt	CuZn
Podstawowy materiał obudowy	PUR	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Przylącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	A	napięcie znamionowe	24 V
Ścieżka połączenia	M12		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)


SAI-Y-5 AND 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Okablowanie

