

**THM MT30X 16.5/5.1 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

- Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
- Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | THM, Oznaczniki urządzeń, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, żółty |
| Nr zam.               | <a href="#">1516990000</a>                                                                        |
| Typ                   | THM MT30X 16.5/5.1 GE                                                                             |
| GTIN (EAN)            | 4050118324655                                                                                     |
| Ilość                 | 1 Szt.                                                                                            |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                             |

Data sporządzenia 19 marca 2021 08:51:36 CET

## THM MT30X 16.5/5.1 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,08 mm    | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto       | 228 g      | Szerokość        | 16,5 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,65 inch  | Wysokość         | 5,1 mm     |
| Wysokość (cale)  | 0,201 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                   |                                 |                                    |                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Barwny                            | żółty                           | Halogenki                          | Nie                                            |
| Ilość na rolkę                    | 10 000                          | Klasa palności wg UL 94            | V-0                                            |
| Klej                              | Akrylat                         | Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Szpula z etykietami =<br>Oznaczniki urządzeń |
| Metoda nadruku                    | Transfer ciepła                 | Szerokość                          | 16,5 mm                                        |
| Wykonanie                         | samoprzylepny,<br>bezhalogenowy | Zakres temperatury stosowania      | -40...150 °C                                   |
| tworzywo                          | poliester                       | zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C                                         |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                          |                                    |                                                |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**THM MT30X 16.5/5.1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

