



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Краткое название устройства	IFRE
Тип продукта	Измерение частоты
Совместимость серий продукта	Prisma P дверь Prisma G дверь
Тип измерения	Частота
Тип дисплея	Светодиод 3 цифры
Макс. измеряемое значение	99.9 Hz

Дополнительные характеристики

Диапазон измерения частоты	20...100 Гц
Предельное отображаемое значение	99.9
Точность измерения	0,5 % +/- 1 разряд
Номинальное напряжение питания [Us]	230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz
Потребляемая мощность, ВА	5 В·А
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 65081-2 EN 65081-2 EN 65081-1 IEC 65081-1
Степень защиты IP	Уровень терминала: IP20 Лицевая панель: IP40
Ширина	36 мм
Высота	87 мм
Глубина	65 мм

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует
-------------------	---------------

Декларация ЕС RoHS

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---