

SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Основные данные для заказа

Исполнение	Y-образный соединитель, M8/M8
Номер для заказа	1524700000
Тип	SAI-Y-3/3 M8-M8
GTIN (EAN)	4050118330069
Кол.	1 Шт.

SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	17 g
-------------	------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C
Кодировка	M8 = отсутствует	Количество полюсов	3
Наружный диаметр провода	-	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	PUR
Поверхность контакта	Au (золото)	Соединительная резьба	M8/M8
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 100
Экранированное соединение	Нет		

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Штекер M8	Момент затяжки	M8: 0,5–0,6 Нм
Одиночный выход 1 — вставной разъем	Гнездо M8	Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо M8

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C
Кодировка	M8 = отсутствует	Количество полюсов	3
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	PUR	Поверхность контакта	Au (золото)
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 100
Экранированное соединение	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------

SAI-Y-3/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема соединений

