Справочный листок технических данных



HDC C HX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, НQ, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 10, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	<u>1526190000</u>
Тип	HDC C HX BM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118332087
Кол.	25 Шт.

Справочный листок технических данных



HDC C HX BM10.0AG

Технические данные

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	2,75 g			
Экологическое соответстви	е изделия			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
Общие данные				
Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	4 мм	
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	16 мм	Исполнение вставки	HQ	
Материал	Сплав медный	Объемное сопротивление	≤1 mΩ	
Поверхность	Серебро	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm²	
Сечение соединительного провода	10 mm²	Способ изготовления	круглый	
Тип	Гнездо	Циклы коммутации	≥ 500	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796	
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04	
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04	
Сертификаты				
DOLLO	2			
ROHS	Соответствовать			
Загрузки				
Тоушиноокио полино	STEP			
Технические данные	SIET			

EPLAN



HDC C HX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

