

BUGH BOX WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Фотоэлектрические разъемы WM4 C**

- один обжатый контакт для кабелей 4 мм² и 6 мм²
- Сертификат TÜV в соответствии с последним стандартом DIN EN 50521
- Может быть нагружен номин. током до 35 А

Основные данные для заказа

Исполнение	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем, Гнездо
Номер для заказа	1530630000
Тип	BUGH BOX WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335453
Кол.	100 Шт.

BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	5,5 g
-------------	-------

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-40	Температура при длительном использовании, макс.	85
--	-----	---	----

Технические данные

Вид защиты	IP65, IP67, IP2x, открытый	Наружный диаметр кабеля, макс.	7 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	5,5 мм	Номинальный ток	35 A
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²
Расчетное напряжение	1500 V DC (IEC)	Резьба (наружная)	M 12
Сертификаты	TÜV (DIN EN 50521)	Степень загрязнения	2
Тип кабеля	2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014		

Классификации

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92

Важное примечание

Сведения об изделии	Контакты заказываются отдельно
---------------------	--------------------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	BPZL WM4C LANG