

CMA-3151-250-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Prąd pierwotny: 250 A, Wyjście : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Obciążenie wtórne: 1 VA
Nr zam.	1531930000
Typ	CMA-3151-250-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337204
Ilość	1 Szt.

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	71 mm	Głębokość (cale)	2,795 inch
Masa netto	250 g	Szerokość	80 mm
Szerokość (cale)	3,15 inch	Wysokość	117,8 mm
Wysokość (cale)	4,638 inch		

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	1 VA	Prąd pierwotny	250 A
Prąd wtórny maks.	20 mA	Prąd wtórny, min.	4 mA
klasa dokładności	0,5		

Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC $\pm$ 15 %
-----------	--------------------

Wymiary przewodów pod napięciem

Przewodnik okrągły	28 mm	Szyna	30 x 10 mm
--------------------	-------	-------	------------

Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{\text{ciepły}}$	$1,5 \times I_{\text{znam.}}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E		

Koordynacja izolacji

Separacja galwaniczna	między wejściem / wyjściem	klasa dokładności	0,5
napięcie probiercze	4 kV		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

