

CMA-3151-250-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	Первичный ток: 250 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Нагрузка: 1 VA
Номер для заказа	1531930000
Тип	CMA-3151-250-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337204
Кол.	1 Шт.

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	117,8 мм	Высота (в дюймах)	4,638 inch
Глубина	71 мм	Глубина (дюймов)	2,795 inch
Масса нетто	250 g	Ширина	80 мм
Ширина (в дюймах)	3,15 inch		

Размеры проводов под напряжением

Провод круглого сечения	28 мм	Рейка	30 x 10 мм
-------------------------	-------	-------	------------

Технические данные

Напряжение питания	24 В DC $\pm$ 15 %
--------------------	--------------------

Технические характеристики

Класс изоляции	E	Номинальная частота	50 Hz
Номинальный непрерывный тепловой ток $I_{\text{тепловой}}$	$1,5 \times I_{\text{ном.}}$		

Электрические характеристики

Вторичный ток, макс.	20 mA	Вторичный ток, мин.	4 mA
Класс точности	0,5	Нагрузка	1 VA
Первичный ток	250 A		

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	между входом / выходом	Испытательное напряжение	4 kV
Класс точности	0,5		

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

