



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 IH
Краткое название устройства	IH
Тип продукта	Механическое реле времени
Количество каналов	1
Доступные функции	Время ручного переключения

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	10 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности (58 W) 15 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности (40 W) галогенная лампа 230 В пер. тока (1000 Вт) лампа накаливания 230 В пер. тока (1000 Вт) 3 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности (100 W) 7 компактная люминесцентная лампа (11 W) 7 компактная люминесцентная лампа (15 W) 7 компактная люминесцентная лампа (20 W) 7 компактная люминесцентная лампа (7 W)
Продолжительность цикла	24 ч
Точность измерения	+/- 1 с/сутки
Макс. количество коммутаций	48 вкл. - 48 откл.
Мин. длительность интервала	15 мин.
Тип настройки	Время ручного переключения
Точность измерения	+/- 1 с/сутки 20 °C
Потребляемая мощность (ВА)	2,5 В·А
Макс. коммутируемый ток	16 А - 250 V переменный ток pf = 1 4 А - 250 V переменный ток pf = 0,6
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток +/- 10 % в 50/60 Гц
Монтажная опора	DIN-рейка

Шаг 9 мм	2
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Степень защиты IP	IP20 B
Ширина	18 мм
Высота	90 мм
Глубина	66 мм
Вес	0,097 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10...50 °C
Степень защиты IP	Зажимы: IP20 B

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---