



### Основные характеристики

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Range of product            | Acti 9                     |
| Наименование продукта       | Acti 9 IH                  |
| Краткое название устройства | IH                         |
| Тип продукта                | Механическое реле времени  |
| Количество каналов          | 2                          |
| Доступные функции           | Время ручного переключения |

### Дополнительные характеристики

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения          | Строительство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип нагрузки                | 1 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (58 W)<br>10 люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (58 W)<br>10 люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (58 W)<br>15 люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (40 W)<br>15 люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (40 W)<br>2 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (40 W)<br>газовая лампа 230 В пер. тока (1100 Вт)<br>лампа накаливания 230 В пер. тока (1100 Вт)<br>3 двоянная люминесцентная лампа, балласт : обычный (2 x 100 W)<br>5 двоянная люминесцентная лампа, балласт : обычный (2 x 58 W)<br>6 люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (100 W)<br>6 люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (100 W) |
| Продолжительность цикла     | 24 ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Точность измерения          | +/- 1 с/сутки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Макс. количество коммутаций | 24 вкл. - 24 откл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Мин. длительность интервала | 30 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип настройки               | Время ручного переключения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Точность измерения          | +/- 1 с/сутки 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность (ВА)          | 2,5 В·А                                                                   |
| Макс. коммутируемый ток             | 16 А - 250 V переменный ток pf = 1<br>4 А - 250 V переменный ток pf = 0,6 |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток - 15...10 % в 50/60 Гц                               |
| Срок службы батареи                 | 6 г.                                                                      |
| Срок резервного хранения данных     | Экономия программного времени 150 ч                                       |
| Монтажная опора                     | DIN-рейка                                                                 |
| Шаг 9 мм                            | 6                                                                         |
| Цветовой оттенок                    | Белый (RAL 9003)                                                          |
| Соединения – клеммы                 | Винтовые зажимы                                                           |
| Степень защиты IP                   | IP20 В                                                                    |
| Ширина                              | 54 мм                                                                     |
| Высота                              | 82 мм                                                                     |
| Глубина                             | 66 мм                                                                     |
| Вес                                 | 0,216 кг                                                                  |

### Условия эксплуатации

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -20...55 °C    |
| Степень защиты IP   | Зажимы: IP20 В |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                           |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                               |
| Директива ЕС RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>                                                              |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                               |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                   |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                  |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|